


## SPOT FOCAL LED EMBUTIR 2W

O **Spot Focal Led Embutir 2W** é Ideal para realçar detalhes em salas de estar, corredores, cozinhas, banheiros, áreas de circulação, vitrines e outros ambientes residenciais ou comerciais. Com uma temperatura de cor de 3000K, sua iluminação suave é perfeita para criar efeitos de luz indireta, destacando elementos decorativos com sutileza e elegância.



### DADOS GERAIS

Base/Conexão	Conexão direta 2 fios
Vida Útil	30.000h
Modelo	Spot Focal Led embutir 2w
Driver/Transformador	Externo
Código	SLEF3K02
Cor de Pintura	Alumínio escovado Branco
Material	Alumínio, Policarbonato e difusor em acrílico
Garantia	24 Meses

### DADOS LUMINOSO

Temperatura de Cor	3000k
Fluxo Luminoso	130 lúmens
Eficiência Luminosa	65 lm/W
Índice de Reprodução de Cor	>80
Ângulo de Abertura	26°

### DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência Máxima	2W
Fator de Potência	>0.5
Dimerizável	Não
Tempo Acionamento	>0.5s
Fator de Potência	<0,597
Tensão Nominal	Bivolt

### DADOS MECÂNICOS/TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Interno
Grau de Proteção IP	IP20
Temperatura Ambiente	-30°C a 45°
Dimensão (L)	45 mm
Dimensão (A)	45 mm
Dimensão (C)	33 mm
	Não Contém Mercúrio

## SPOT FOCAL LED EMBUTIR 6W

O **Spot Focal Led Embutir 6W** é Ideal para realçar detalhes em salas de estar, corredores, cozinhas, banheiros, áreas de circulação, vitrines e outros ambientes residenciais ou comerciais. Com uma temperatura de cor de 3000K, sua iluminação suave é perfeita para criar efeitos de luz indireta, destacando elementos decorativos com sutileza e elegância.



### DADOS GERAIS

Base/Conexão	Conexão direta 2 fios
Vida Útil	30.000h
Modelo	Spot Focal Led embutir 6w
Driver/Transformador	Externo
Código	SLEF3K06   SLEF3K06P   SLEF3K06B
Cor de Pintura	Alumínio escovado Branco/Preto
Material	Alumínio, Policarbonato e difusor em acrílico
Garantia	24 Meses

### DADOS LUMINOSO

Temperatura de Cor	3000k
Fluxo Luminoso	400 lúmens
Eficiência Luminosa	66 lm/W
Índice de Reprodução de Cor	>80
Ângulo de Abertura	26°

### DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência Máxima	6W
Fator de Potência	>0.5
Dimerizável	Não
Tempo Acionamento	>0.5s
Fator de Potência	<0,597
Tensão Nominal	Bivolt

### DADOS MECÂNICOS/TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Interno
Grau de Proteção IP	IP20
Temperatura Ambiente	-30°C a 45°
Dimensão (L)	97 mm
Dimensão (A)	45 mm
Dimensão (C)	33 mm
	Não Contém Mercúrio

## SPOT FOCAL LED EMBUTIR 10W

O **Spot Focal Led Embutir 10W** é Ideal para realçar detalhes em salas de estar, corredores, cozinhas, banheiros, áreas de circulação, vitrines e outros ambientes residenciais ou comerciais. Com uma temperatura de cor de 3000K, sua iluminação suave é perfeita para criar efeitos de luz indireta, destacando elementos decorativos com sutileza e elegância.



### DADOS GERAIS

Base/Conexão	Conexão direta 2 fios
Vida Útil	30.000h
Modelo	Spot Focal Led embutir 10w
Driver/Transformador	Externo
Código	SLEF3K10   SLEF3K10P   SLEF3K10B
Cor de Pintura	Alumínio escovado Branco/Preto
Material	Alumínio, Policarbonato e difusor em acrílico
Garantia	24 Meses

### DADOS LUMINOSO

Temperatura de Cor	3000k
Fluxo Luminoso	680 lúmens
Eficiência Luminosa	68 lm/W
Índice de Reprodução de Cor	>80
Ângulo de Abertura	24°

### DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência Máxima	10W
Fator de Potência	>0.5
Dimerizável	Não
Tempo Acionamento	>0.5s
Fator de Potência	<0,597
Tensão Nominal	Bivolt

### DADOS MECÂNICOS/TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Interno
Grau de Proteção IP	IP20
Temperatura Ambiente	-30°C a 45°
Dimensão (L)	148 mm
Dimensão (A)	45 mm
Dimensão (C)	35 mm
	Não Contém Mercúrio

## SPOT FOCAL LED EMBUTIR 20W

O **Spot Focal Led Embutir 20W** é Ideal para realçar detalhes em salas de estar, corredores, cozinhas, banheiros, áreas de circulação, vitrines e outros ambientes residenciais ou comerciais. Com uma temperatura de cor de 3000K, sua iluminação suave é perfeita para criar efeitos de luz indireta, destacando elementos decorativos com sutileza e elegância.



### DADOS GERAIS

Base/Conexão	Conexão direta 2 fios
Vida Útil	30.000h
Modelo	Spot Focal Led embutir 20w
Driver/Transformador	Externo
Código	SLEF3K20   SLEF3K20B
Cor de Pintura	Alumínio escovado Branco
Material	Alumínio, Policarbonato e difusor em acrílico
Garantia	24 Meses

### DADOS LUMINOSO

Temperatura de Cor	3000k
Fluxo Luminoso	1.300 lúmens
Eficiência Luminosa	65 lm/W
Índice de Reprodução de Cor	>80
Ângulo de Abertura	26°

### DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência Máxima	20W
Fator de Potência	>0.5
Dimerizável	Não
Tempo Acionamento	>0.5s
Fator de Potência	<0,597
Tensão Nominal	Bivolt

### DADOS MECÂNICOS/TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Interno
Grau de Proteção IP	IP20
Temperatura Ambiente	-30°C a 45°
Dimensão (L)	151 mm
Dimensão (A)	45 mm
Dimensão (C)	38 mm
	Não Contém Mercúrio

## SPOT FOCAL LED SOBREPOR 6W

O **Spot Focal Led Sobrepopor 6W** é Ideal para realçar detalhes em salas de estar, corredores, cozinhas, banheiros, áreas de circulação, vitrines e outros ambientes residenciais ou comerciais. Com uma temperatura de cor de 3000K, sua iluminação suave é perfeita para criar efeitos de luz indireta, destacando elementos decorativos com sutileza e elegância.



### DADOS GERAIS

Base/Conexão	Conexão direta 2 fios
Vida Útil	30.000h
Modelo	Spot Focal Led sobrepopor 6w
Driver/Transformador	Externo
Código	SLSF3K06
Cor de Pintura	Alumínio escovado Branco
Material	Alumínio, Policarbonato e difusor em acrílico
Garantia	24 Meses

### DADOS LUMINOSO

Temperatura de Cor	3000k
Fluxo Luminoso	400 lúmens
Eficiência Luminosa	67 lm/W
Índice de Reprodução de Cor	>80
Ângulo de Abertura	26°

### DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência Máxima	6W
Fator de Potência	>0.5
Dimerizável	Não
Tempo Acionamento	>0.5s
Fator de Potência	<0,597
Tensão Nominal	Bivolt

### DADOS MECÂNICOS/TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Interno
Grau de Proteção IP	IP20
Temperatura Ambiente	-30°C a 45°
Dimensão (L)	85 mm
Dimensão (A)	60 mm
Dimensão (C)	34 mm
	Não Contém Mercúrio

## SPOT FOCAL LED SOBREPOR 10W

O **Spot Focal Led Sobrepor 10W** é Ideal para realçar detalhes em salas de estar, corredores, cozinhas, banheiros, áreas de circulação, vitrines e outros ambientes residenciais ou comerciais. Com uma temperatura de cor de 3000K, sua iluminação suave é perfeita para criar efeitos de luz indireta, destacando elementos decorativos com sutileza e elegância.



### DADOS GERAIS

Base/Conexão	Conexão direta 2 fios
Vida Útil	30.000h
Modelo	Spot Focal Led sobrepor 6w
Driver/Transformador	Externo
Código	SLSF3K10
Cor de Pintura	Alumínio escovado Branco
Material	Alumínio, Policarbonato e difusor em acrílico
Garantia	24 Meses

### DADOS LUMINOSO

Temperatura de Cor	3000k
Fluxo Luminoso	680 lúmens
Eficiência Luminosa	65 lm/W
Índice de Reprodução de Cor	>80
Ângulo de Abertura	26°

### DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência Máxima	10W
Fator de Potência	>0.5
Dimerizável	Não
Tempo Acionamento	>0.5s
Fator de Potência	<0,597
Tensão Nominal	Bivolt

### DADOS MECÂNICOS/TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Interno
Grau de Proteção IP	IP20
Temperatura Ambiente	-30°C a 45°
Dimensão (L)	135 mm
Dimensão (A)	60 mm
Dimensão (C)	34 mm
	Não Contém Mercúrio

## SPOT FOCAL LED SOBREPOR 20W

O **Spot Focal Led Sobrepor 20W** é Ideal para realçar detalhes em salas de estar, corredores, cozinhas, banheiros, áreas de circulação, vitrines e outros ambientes residenciais ou comerciais. Com uma temperatura de cor de 3000K, sua iluminação suave é perfeita para criar efeitos de luz indireta, destacando elementos decorativos com sutileza e elegância.



### DADOS GERAIS

Base/Conexão	Conexão direta 2 fios
Vida Útil	30.000h
Modelo	Spot Focal Led sobrepor 6w
Driver/Transformador	Externo
Código	SLSF3K20
Cor de Pintura	Alumínio escovado Branco
Material	Alumínio, Policarbonato e difusor em acrílico
Garantia	24 Meses

### DADOS LUMINOSO

Temperatura de Cor	3000k
Fluxo Luminoso	1.300 lúmens
Eficiência Luminosa	65 lm/W
Índice de Reprodução de Cor	>80
Ângulo de Abertura	26°

### DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência Máxima	20W
Fator de Potência	>0.5
Dimerizável	Não
Tempo Acionamento	>0.5s
Fator de Potência	<0,597
Tensão Nominal	Bivolt

### DADOS MECÂNICOS/TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Interno
Grau de Proteção IP	IP20
Temperatura Ambiente	-30°C a 45°
Dimensão (L)	270 mm
Dimensão (A)	70 mm
Dimensão (C)	34 mm
	Não Contém Mercúrio