



SPOT DIRECIONÁVEL REDONDO 5W

Disponível na cor branca, no formato redondo, de 5W, o Spot Direcionável permite direcionar o fluxo de luz para o local desejado, destacando objetos ou áreas específicas de um ambiente, e pode ser instalado em forros de gesso, drywall ou madeira.



DADOS GERAIS

Base/ Conexão	Conexão direta 2 fios	
Vida Útil	35.000h	
Modelo	Spot LED Redondo Direcionável Branco Bivolt 5W	
Driver/ Transformador	Interno	
Código	SLRD3K05B	SLRD6K05B
Cor de Pintura	Branco	
Material	Alumínio e Plástico	
Garantia	12 meses	

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Temperatura de Cor	3000K	6400K
Fluxo Luminoso	350 lúmens	
Eficiência Luminosa	70lm/W	
Índice de Reprodução de Cor	>80	
Ângulo de Abertura	38°	

DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz	
Potência	5W	
Fator de Potência	0,65	
Dimerizável	Não	
Tempo de Acionamento	>0.5s	
Tensão	Bivolt	

DADOS MECÂNICOS/ TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Interno	
Grau de Proteção IP	IP20	
Temperatura Ambiente	-30° a 45°	
Dimensão (Φ) x (H)	90 x 26mm	