



## PAINEL LED 18W EMBUTIR

O Painel LED Embutir é uma boa opção para quem busca uma iluminação uniforme e que atenda as necessidades gerais de um local interno, como salas, hospitais, farmácias e banheiros. É projetado para integrar o design do ambiente, com materiais de alta qualidade, durabilidade e resistência.



### DADOS GERAIS

<b>Base/ Conexão</b>	Conexão direta 2 fios	
<b>Vida Útil</b>	25.000h	
<b>Modelo</b>	Painel LED de Embutir Quadrado Branco Bivolt 18W	
<b>Driver/ Transformador</b>	Externo	
<b>Código</b>	PLEQ418C	PLEQ618C
<b>Cor de Pintura</b>	Branco	
<b>Material</b>	Acrílico e Alumínio	
<b>Garantia</b>	12 meses	

### DADOS LUMINOTÉCNICOS

<b>Temperatura de Cor</b>	4000K	6500K
<b>Fluxo Luminoso</b>	1260 lúmens	
<b>Eficiência Luminosa</b>	70lm/W	
<b>Índice de Reprodução de Cor</b>	>85	
<b>Ângulo de Abertura</b>	120°	

### DADOS ELÉTRICOS

<b>Frequência de Entrada</b>	50 Hz - 60 Hz	
<b>Potência</b>	18W	
<b>Fator de Potência</b>	0,65	
<b>Dimerizável</b>	Não	
<b>Tempo de Acionamento</b>	>0.5s	
<b>Tensão</b>	Bivolt	

### DADOS MECÂNICOS/ TÉCNICOS

<b>Recomendação de Uso</b>	Interno	
<b>Grau de Proteção IP</b>	IP20	
<b>Temperatura Ambiente</b>	-30° a 45°	
<b>Dimensão (L) x (A) x (H)</b>	220 x 220 x 5mm	



## PAINEL REDONDO 18W EMBUTIR

Fabricado com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência, o Painel LED Embutir é uma ótima opção para quem busca uma iluminação uniforme e que atenda as necessidades gerais de um local interno, como salas, comércios, escritórios, hospitais, farmácias, cozinhas e banheiros. É projetado para integrar o design do ambiente.



### DADOS GERAIS

<b>Base/ Conexão</b>	Conexão direta 2 fios	
<b>Vida Útil</b>	25.000h	
<b>Modelo</b>	Painel LED de Embutir Redondo Branco Bivolt 24W	
<b>Driver/ Transformador</b>	Externo	
<b>Código</b>	PLER418C	PLER618C
<b>Cor de Pintura</b>	Branco	
<b>Material</b>	Acrílico e Alumínio	
<b>Garantia</b>	12 meses	

### DADOS LUMINOTÉCNICOS

<b>Temperatura de Cor</b>	4000K	6500K
<b>Fluxo Luminoso</b>	1260 lúmens	
<b>Eficiência Luminosa</b>	70lm/W	
<b>Índice de Reprodução de Cor</b>	>85	
<b>Ângulo de Abertura</b>	120°	

### DADOS ELÉTRICOS

<b>Frequência de Entrada</b>	50 Hz - 60 Hz
<b>Potência</b>	18W
<b>Fator de Potência</b>	0,65
<b>Dimerizável</b>	Não
<b>Tempo de Acionamento</b>	>0.5s
<b>Tensão</b>	Bivolt

### DADOS MECÂNICOS/ TÉCNICOS

<b>Recomendação de Uso</b>	Interno
<b>Grau de Proteção IP</b>	IP20
<b>Temperatura Ambiente</b>	-30° a 45°
<b>Dimensão (L) x (A) x (H)</b>	220 x 220 x 5mm