



PAINEL LED 18W EMBUTIR

O Painel LED Embutir é uma ótima opção para quem busca uma iluminação profissional, eficiente, uniforme e que atenda as necessidades gerais de um local interno, como salas, hospitais, farmácias e banheiros. É projetado para integrar o design do ambiente, com materiais de alta qualidade, durabilidade e resistência.



DADOS GERAIS

Base/ Conexão	Conexão direta 2 fios		
Vida Útil	30.000h		
Modelo	Painél LED de Embutir Quadrado Branco Bivolt 18W		
Driver/ Transformador	Externo		
Código	PLEQ3K18	PLEQ4K18	PLEQ6K18
Cor de Pintura	Branco		
Material	Acrílico e Alumínio		
Garantia	24 meses		

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Temperatura de Cor	3000K	4000K	6500K
Fluxo Luminoso	1890 lúmens		
Eficiência Luminosa	105lm/W		
Índice de Reprodução de Cor	>85		
Ângulo de Abertura	120°		

DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência	18W
Fator de Potência	0,60
Dimerizável	Não
Tempo de Acionamento	>0.5s
Tensão	Bivolt

DADOS MECÂNICOS/ TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Interno
Grau de Proteção IP	IP20
Temperatura Ambiente	-30° a 45°
Dimensão (L) x (A) x (H)	225 x 225 x 10mm



PAINEL LED 18W EMBUTIR REDONDO

O Painel LED Embutir é uma ótima opção para quem busca uma iluminação profissional, eficiente, uniforme e que atenda as necessidades gerais de um local interno, como salas, hospitais, farmácias e banheiros. É projetado para integrar o design do ambiente, com materiais de alta qualidade, durabilidade e resistência.



DADOS GERAIS

Base/ Conexão	Conexão direta 2 fios	
Vida Útil	30.000h	
Modelo	Painél LED de Embutir Redondo Branco Bivolt 18W	
Driver/ Transformador	Externo	
Código	PLER4K18	PLER6K18
Cor de Pintura	Branco	
Material	Acrílico e Alumínio	
Garantia	24 meses	

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Temperatura de Cor	4000K	6500K
Fluxo Luminoso	1890 lúmens	
Eficiência Luminosa	105lm/W	
Índice de Reprodução de Cor	>85	
Ângulo de Abertura	120°	

DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência	18W
Fator de Potência	0,65
Dimerizável	Não
Tempo de Acionamento	>0.5s
Tensão	Bivolt

DADOS MECÂNICOS/ TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Interno
Grau de Proteção IP	IP20
Temperatura Ambiente	-30° a 45°
Dimensão (D) x (H)	200 x 10mm