



Light

REFLETOR LED 100 W

O Refletor Light oferece um design moderno e de fácil instalação. Ideal para áreas amplas como fachadas, jardins, quadras esportivas, estacionamentos, graças ao seu amplo ângulo de iluminação e resistência tanto à água quanto à poeira.



DADOS GERAIS

Base/ Conexão	Conexão direta 3 fios
Vida Útil	25.000h
Modelo	Refletor/Projetor LED em Metal Preto Bivolt 100W Light
Driver/ Transformador	Integrado ao Refletor (DOB)
Código	RL6K100LB
Material / Cor	Vidro e Metal / Preto
Garantia	12 meses

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Temperatura de Cor	6500 K
Fluxo Luminoso	7000lm
Eficiência Luminosa	70 lm/W
Índice de Reprodução de Cor	>80
Ângulo de Abertura	120 °

DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência	100 W
Fator de Potência	>0,6
Dimerizável	Não
Tempo de Acionamento	>0,5 s
Tensão	Bivolt

DADOS MECÂNICOS/ TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Interno ou Externo
Grau de Proteção IP	IP65
Temperatura Ambiente	-30° C a 45° C
Dimensão (L) x (A) x (H)	170 x 140 x 30 mm