



## LÂMPADA LED DICRÓICA 7W

A Lâmpada LED Dicroica 7W é ideal para iluminação de destaque e decorativa, proporcionando um feixe de luz direcionado para valorizar nichos, prateleiras, vitrines, móveis, quadros e detalhes arquitetônicos. Compacta, eficiente e de alta durabilidade, oferece excelente desempenho com baixo consumo de energia.



Lux

### DADOS GERAIS

|                      |                         |         |         |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|
| Base/Conexão         | GU10                    |         |         |
| Vida Útil            | 25.000h                 |         |         |
| Modelo               | Lâmpada Led Dicroica 7w |         |         |
| Driver/Transformador | Interno                 |         |         |
| Código               | LLD3K7D                 | LLD4K7D | LLD6K7D |
| Cor de Pintura       | Branco                  |         |         |
| Material             | Acrílico e Alumínio     |         |         |
| Garantia             | 24 Meses                |         |         |

### DADOS LUMINOSO

|                             |            |       |       |
|-----------------------------|------------|-------|-------|
| Temperatura de Cor          | 2700k      | 4000k | 6000k |
| Fluxo Luminoso              | 525 lúmens |       |       |
| Eficiência Luminosa         | 75 lm/W    |       |       |
| Índice de Reprodução de Cor | >80        |       |       |
| Ângulo de Abertura          | 36°        |       |       |

### DADOS ELÉTRICOS

|                       |               |  |  |
|-----------------------|---------------|--|--|
| Frequência de Entrada | 50 Hz - 60 Hz |  |  |
| Potência Máxima       | 7W            |  |  |
| Fator de Potência     | >0.7          |  |  |
| Dimerizável           | Sim           |  |  |
| Tempo Acionamento     | >0.5s         |  |  |
| Tensão Nominal        | Bivolt        |  |  |

### DADOS MECÂNICOS/TÉCNICOS

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Recomendação de Uso  | Interno     |
| Grau de Proteção IP  | IP20        |
| Temperatura Ambiente | -30°C a 45° |
| Dimensão (L)         | 50 mm       |
| Dimensão (A)         | 54 mm       |
| Dimensão (C)         | 50 mm       |
| Não Contém Mercúrio  |             |

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
sac@mgelectric.com.br  
(45) 9143-6260

mgelectric.com.br

instagram.com/mgevc

