



LUMINÁRIA LED PARA POSTE 100W

O UFO LED 100W é ideal para iluminar áreas internas extensas - como galpões, fábricas e estacionamentos - com o pé direito (distância do pavimento ao teto) alto, devido ao seu alto fluxo luminoso de 10.000 lumens e eficiência luminosa de 100 lm/W.



Light

DADOS GERAIS

Base/Conexão	Conexão direta 3 fios	
Vida Útil	20.000h	
Modelo	Luminária Led para Poste 100W	
Driver/Transformador	Interno	
Código	LLPF6K100L	LLPF4K100L
Cor de Pintura	Cinza	
Material	Alumínio e Policarbonato	
Garantia	12 Meses	

DADOS LUMINOSO

Temperatura de Cor	6500k	4000k
Fluxo Luminoso	10.000 lúmens	
Eficiência Luminosa	100 lm/W	
Índice de Reprodução de Cor	>80	
Ângulo de Abertura	120°	

DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência Máxima	100W
Fator de Potência	>0,9
Dimerizável	Não
Tempo Acionamento	>0.5s
Tensão Nominal	Bivolt

DADOS MECÂNICOS/TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Externo
Grau de Proteção IP	IP66
Temperatura Ambiente	-30°C a 45°
Dimensão (L)	470 mm
Dimensão (A)	35 mm
Dimensão (C)	153 mm
	Não Contém Mercúrio

*RELÉ FOTOCÉLULA INCLUSO.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
sac@mgelectric.com.br
(45) 9143-6260

mgelectric.com.br

instagram.com/mgevc





LUMINÁRIA LED PARA POSTE **150W**

O UFO LED 150W é ideal para iluminar áreas internas extensas - como galpões, fábricas e estacionamentos - com o pé direito (distância do pavimento ao teto) alto, devido ao seu alto fluxo luminoso de 15.000 lumens e eficiência luminosa de 100 lm/W.



Light

DADOS GERAIS

Base/Conexão	Conexão direta 3 fios
Vida Útil	20.000h
Modelo	Luminária Led para Poste 150W
Driver/Transformador	Interno
Código	LLPF6K150L
Cor de Pintura	Cinza
Material	Alumínio e Policarbonato
Garantia	12 Meses

DADOS LUMINOSO

Temperatura de Cor	6500k
Fluxo Luminoso	15.000 lúmens
Eficiência Luminosa	100 lm/W
Índice de Reprodução de Cor	>80
Ângulo de Abertura	120°

DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência Máxima	150W
Fator de Potência	>0,9
Dimerizável	Não
Tempo Acionamento	>0.5s
Tensão Nominal	Bivolt

DADOS MECÂNICOS/TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Externo
Grau de Proteção IP	IP66
Temperatura Ambiente	-30°C a 45°
Dimensão (L)	540 mm
Dimensão (A)	35 mm
Dimensão (C)	185 mm
	Não Contém Mercúrio

*RELÉ FOTOCÉLULA INCLUSO.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
sac@mgelectric.com.br
(45) 9143-6260

mgelectric.com.br

instagram.com/mgevc

