



LUMINÁRIA LED UFO 100W

O UFO LED 100W é ideal para iluminar áreas internas extensas - como galpões, fábricas e estacionamentos - com o pé direito (distância do pavimento ao teto) alto, devido ao seu alto fluxo luminoso de 10.000 lumens e eficiência luminosa de 100 lm/W.



Lux

DADOS GERAIS

Base/Conexão	Conexão direta 3 fios
Vida Útil	30.000h
Modelo	Luminária UFO LED Cinza Bivolt 100W
Driver/Transformador	Interno
Código	LU6K100B
Cor de Pintura	Cinza
Material	Alumínio e Policarbonato
Garantia	24 Meses

DADOS LUMINOSO

Temperatura de Cor	6500k
Fluxo Luminoso	10.000 lúmens
Eficiência Luminosa	100 lm/W
Índice de Reprodução de Cor	>80
Ângulo de Abertura	90°

DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência Máxima	100W
Fator de Potência	>0,9
Dimerizável	Não
Tempo Acionamento	>0.5s
Tensão Nominal	Bivolt

DADOS MECÂNICOS/TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Interno/Externo
Grau de Proteção IP	IP65
Temperatura Ambiente	-30°C a 45°
Dimensão (L)	260 mm
Dimensão (A)	35 mm
Dimensão (C)	260 mm
	Não Contém Mercúrio

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
sac@mgelectric.com.br
(45) 9143-6260

mgelectric.com.br

[instagram.com/mgevc](https://www.instagram.com/mgevc)





LUMINÁRIA LED UFO 150W

O UFO LED 150W é ideal para iluminar áreas internas extensas - como galpões, fábricas e estacionamentos - com o pé direito (distância do pavimento ao teto) alto, devido ao seu alto fluxo luminoso de 15.000 lumens e eficiência luminosa de 100 lm/W.



Lux

DADOS GERAIS

Base/Conexão	Conexão direta 3 fios
Vida Útil	30.000h
Modelo	Luminária UFO LED Cinza Bivolt 150W
Driver/Transformador	Interno
Código	LU6K150B
Cor de Pintura	Cinza
Material	Alumínio e Policarbonato
Garantia	24 Meses

DADOS LUMINOSO

Temperatura de Cor	6500k
Fluxo Luminoso	15.000 lúmens
Eficiência Luminosa	100 lm/W
Índice de Reprodução de Cor	>80
Ângulo de Abertura	90°

DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência Máxima	150W
Fator de Potência	>0,9
Dimerizável	Não
Tempo Acionamento	>0.5s
Tensão Nominal	Bivolt

DADOS MECÂNICOS/TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Interno/Externo
Grau de Proteção IP	IP65
Temperatura Ambiente	-30°C a 45°
Dimensão (L)	300 mm
Dimensão (A)	35 mm
Dimensão (C)	300 mm
	Não Contém Mercúrio

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
sac@mgelectric.com.br
(45) 9143-6260

mgelectric.com.br

[instagram.com/mgevc](https://www.instagram.com/mgevc)





LUMINÁRIA LED UFO 200W

O UFO LED 200W é ideal para iluminar áreas internas extensas - como galpões, fábricas e estacionamentos - com o pé direito (distância do pavimento ao teto) alto, devido ao seu alto fluxo luminoso de 20.000 lumens e eficiência luminosa de 100 lm/W.



Lux

DADOS GERAIS

Base/Conexão	Conexão direta 3 fios
Vida Útil	30.000h
Modelo	Luminária UFO LED Cinza Bivolt 200W
Driver/Transformador	Interno
Código	LU6K200B
Cor de Pintura	Cinza
Material	Alumínio e Policarbonato
Garantia	24 Meses

DADOS LUMINOSO

Temperatura de Cor	6500k
Fluxo Luminoso	20.000 lúmens
Eficiência Luminosa	100 lm/W
Índice de Reprodução de Cor	>80
Ângulo de Abertura	90°

DADOS ELÉTRICOS

Frequência de Entrada	50 Hz - 60 Hz
Potência Máxima	200W
Fator de Potência	>0,9
Dimerizável	Não
Tempo Acionamento	>0.5s
Tensão Nominal	Bivolt

DADOS MECÂNICOS/TÉCNICOS

Recomendação de Uso	Interno/Externo
Grau de Proteção IP	IP65
Temperatura Ambiente	-30°C a 45°
Dimensão (L)	330 mm
Dimensão (A)	35 mm
Dimensão (C)	330 mm
	Não Contém Mercúrio

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
sac@mgelectric.com.br
(45) 9143-6260

mgelectric.com.br

[instagram.com/mgevc](https://www.instagram.com/mgevc)

